Crosstech Endpoint Device Management

Руководство по установке

EDM Desktop Agent

версия 3.3.16

Альт ОС

Ver. 1.0 от 14.06.2024

1. СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ	2
2. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	3
З. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
3.1. О документе	3
4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ	3
4.1. Требования к аппаратному обеспечению	3
4.2. Требования к программному обеспечению	3
5. YCTAHOBKA EDM DESKTOP AGENT	3
5.1. Подготовка к установке	3
5.2. Установка	4
6. УДАЛЕНИЕ	5

2. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата	Верси я	Изменения	Автор
14.06.2024	Ver. 1.0	Создание документа	Коновалов А.А.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1. О документе

Документ является руководством по установке агентской части Crosstech Endpoint Device Management (далее EDM). Целевая аудитория – системные администраторы, отвечающие за установку и начальную настройку продукта. Руководство применимо к EDM Desktop Agent версии 3.3.16.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ

4.1. Требования к аппаратному обеспечению

Требования к аппаратному обеспечению рабочего места:

- свободное пространство на жестком диске 50 Мб;
- оперативная память 1 Гб;
- процессор не менее 1 ГГц.

4.2. Требования к программному обеспечению

Требования к программному обеспечению рабочего места:

 операционная система – Альт Рабочая станция версии 10 и выше

5. YCTAHOBKA EDM DESKTOP AGENT

5.1. Подготовка к установке

Перед установкой рекомендуется ознакомиться с Release Если notes на предмет выявленных проблем. установка осуществляется поверх предыдущей версии EDM Desktop Agent, рекомендуется сделать резервную копию файла настроек settings.json установки (прим. ИЗ папки агента ΠО умолчанию /opt/edm/desktopagent).

5.2. Установка

- 1. Скопировать RPM-пакет *Агента* (edm-desktopagent-3.3.16altlinux.rpm) в каталог файловой системы, в который будет производиться установка. В Руководстве для примера использован каталог */opt*).
- 2. Перейти в каталог /opt

sh	
ls /opt	

3. Выполнить установку

sh	
su-	
apt-get install	./edm-desktopagent-3.3.16-altlinux.rpm

- 4. Настроить адрес и порт proxy-сервера EDM для подключения агента к системе. Для этого:
 - открыть файл настроек /opt/edm/desktopagent/settings.json в текстовом редакторе.



• в поле *«address»* задать адрес proxy-сервера EDM. Доступно указание адреса в формате полного доменного имени, например:

«host_name.domain_name.ru»

или в формате IP-адреса, например

192.168.1.1

- в поле *«port»* указать порт соединения. По умолчанию для соединения агента с сервером используется порт 443.
- Сохранить изменения.
- 5. Перегрузить службу edm-desktop-agent.service

sh

systemctl restart edm-desktop-agent.service

6. Проверить состояние службы

sh

systemctl status edm-desktop-agent.service

На рисунке 1 приведен вывод команды systemctl для корректно работающей службы.





7. Проверить подключение *Агента* в web-интерфейсе сервера EDM в разделе Устройства.

6. УДАЛЕНИЕ

Для удаления пакета Агента выполнить команду

sh sudo rpm -e edm-desktopagent-3.3.16-altlinux.rpm